



**HIMOINSA®**  
THE ENERGY

MODELO  
**HRYW-45 T5**  
GAMA RENTAL  
Insonorizada Renta  
Powered by YANMAR



- B10R
- REFRIGERADOS POR AGUA
- TRIFÁSICOS
- 50 HZ
- STAGE 3A
- DIESEL

## Datos de Grupo



SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia	kVA	41	45
Potencia	kW	33	36
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Tensiones disponibles	V	230 - 230/132	
Factor de potencia	Cos Phi	0,8	

01

### HIMOINSA empresa con certificación de calidad ISO 9001

Los grupos electrógenos HIMOINSA cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
- 2006/95/CE de Baja Tensión.
- 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- 2014/35/UE material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
- 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre. (modificada por 2005/88/CE)
- 97/68/CE de Emisión de Gases y Partículas contaminantes. (modificada por 2002/88/CE y 2004/26/CE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2005: 1000 mbar, 25°C, 30% humedad relativa.

#### Prime Power (PRP):

Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP.

#### Emergency Standby Power (ESP):

Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de energía de la red o en condiciones de prueba por un número limitado de horas por año de 200h entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP.

#### HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain  
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

#### Centros Productivos:

ESPAÑA • FRANCIA • INDIA • CHINA • USA • BRASIL

#### Filiales:

ITALIA | PORTUGAL | POLONIA | ALEMANIA | SINGAPUR | EMIRATOS ARABES | MÉXICO | PANAMÁ | ARGENTINA | ANGOLA | UK



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28  
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com





## Especificaciones de Motor 1.500 r.p.m.

SERVICIO		PRP	STANDBY
Potencia Nominal	kW	37,7	41,8
Fabricante		YANMAR	
Modelo		4TNV98TZGGEH	
Tipo de Motor		Diesel 4 tiempos	
Tipo de Inyección		Directa	
Tipo aspiración		Turboalimentado	
Clindros, número y disposición		4 - L	
Diámetro x Carrera	mm	98 x 110	
Cilindrada total	L	3,319	
Sistema de refrigeración		Líquido refrigerante	
Especificaciones del aceite motor		API CF,CF-4,CI-4	
Relación de compresión		18.1	
Consumo combustible Standby	l/h	10,11	
Consumo combustible 100 % PRP	l/h	9,16	
Consumo combustible 75 % PRP	l/h	6,94	
Consumo combustible 50 % PRP	l/h	4,89	
Consumo máximo de aceite a plena carga	g/kwh	0,27	
Cantidad de aceite máxima	L	11,2	
Cantidad total de líquido refrigerante	L	9	
Regulador	Tipo	Electrónico	
Filtro de Aire	Tipo	Seco	
Diámetro interior de salida de escape	mm	45	

## Alternador

DATOS GENERADOR SINCRONO		
Polos	Nº	4
Tipo de conexión (estándar)		Estrella - Serie
Tipo de acoplamiento		S-3 11"1/2
Grado de protección aislamiento	Clase	Clase H
Grado de protección mecánica (según IEC-34-5)		IP23
Sistema de excitación		Autoexcitado, sin escobillas
Regulador de tensión		A.V.R. (Electrónico)
Tipo de soporte		Monopalier
Sistema de acoplamiento		Disco Flexible
Tipo de recubrimiento		Estándar (Impregnación en vacío)



## Datos de Instalación

### Sistema De Escape

Máx. temperatura gas de escape	°C	480
Caudal de gas de escape	m3/min	10,45
Máxima contrapresión aceptable	mm H2o	1000
Diámetro exterior salida escape	mm	65

### Cantidad De Aire Necesaria

Máximo caudal de aire necesario para la combustión	m3/h	194,16
Caudal de aire ventilador motor	m3/s	0,979
Caudal aire ventilador alternador	m3/s	0,09

### Sistema De Puesta En Marcha


Potencia de arranque	kW	2,3
Potencia de arranque	CV	3,13
Batería recomendada	Ah	92
Tensión Auxiliar	Vcc	12

### Sistema De Combustible

Tipo de combustible		Diesel
Depósito combustible	L	100
Otras capacidades de depósito de combustible	L	100, 190, 330



## Dimensiones



B10R	Dimensiones y Peso		
(L)	Largo	mm	2.150
(H)	Alto	mm	1.329
(W)	Ancho	mm	1.025
	Volumen de embalaje máximo	m3	2,93
(*)	Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	952
	Capacidad del depósito	L	100
	Autonomía	Horas	14
	Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	62 ± 2,3

(\*) (con accesorios estándar)

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de plástico)

HIMOINSA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Pesos y medidas basadas en los productos estándar. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales.

Las características técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión.

Diseño industrial bajo patente.

Distribuidor local



## Dimensiones de Otras Versiones Disponibles

Dimensiones y Peso		
(L) Largo	mm	2.150
(H) Alto	mm	1.329
(W) Ancho	mm	1.025
Volumen de embalaje máximo	m <sup>3</sup>	2,93
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	992
Capacidad del depósito	L	100
Autonomía	Horas	14
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	62 ± 2,3

(\*) (con accesorios estándar) VERSIÓN OPCIONAL (Depósito de acero)

Dimensiones y Peso		
(L) Largo	mm	2.150
(H) Alto	mm	1.557
(W) Ancho	mm	1.025
Volumen de embalaje máximo	m <sup>3</sup>	3,43
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	1.042
Capacidad del depósito	L	190
Autonomía	Horas	27
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	62 ± 2,3

(\*) (con accesorios estándar) VERSIÓN GRAN CAPACIDAD (Depósito de acero)

Dimensiones y Peso		
(L) Largo	mm	2.150
(H) Alto	mm	1.557
(W) Ancho	mm	1.025
Volumen de embalaje máximo	m <sup>3</sup>	3,43
(*) Peso con líquidos en radiador y carter	Kg	1.097
Capacidad del depósito	L	330
Autonomía	Horas	48
Nivel de presión sonora	dB(A)@7m	62 ± 2,3

(\*) (con accesorios estándar) VERSIÓN GRAN CAPACIDAD (Depósito de acero)



## CUADROS DE CONTROL

### M6

Cuadro de arranque manual por contacto libre tensión y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y diferencial. Central digital M6



### M5

Cuadro control manual Auto-Start digital y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y diferencial con CEM7. Central digital CEM7





## Características de la Central de Control (I)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional
- A : Aviso. Alarma de aviso sin parada de motor.
- P : Alarma con Parada de Motor

Lecturas de grupo	M6	CEM 7
Tensión entre fases	x	•
Tensión entre fase y neutro	x	•
Intensidades	x	•
Frecuencia	x	•
Potencia aparente (kVA)	x	•
Potencia activa (kW)	x	•
Potencia reactiva (kVAr)	x	•
Factor de Potencia	x	•
Lecturas de red	M6	CEM 7
Tensión entre fases	x	x
Tensión entre fase y neutro	x	x
Intensidades	x	x
Frecuencia	x	x
Potencia aparente	x	x
Potencia activa	x	x
Potencia reactiva	x	x
Factor de Potencia	x	x
Lecturas de motor	M6	CEM 7
Temperatura de refrigerante	x	•
Presión de aceite	x	•
Nivel de combustible (%)	x	•
Tensión de batería	x	•
R.P.M.	x	•
Tensión alternador de carga de batería	x	•
Protecciones de motor	M6	CEM 7
Alta temperatura de agua	P	•
Alta temperatura de agua por sensor	x	•
Baja temperatura de motor por sensor	x	•
Baja presión de aceite	P	•
Baja presión de aceite por sensor	x	•
Bajo nivel de agua	x	•
Parada inesperada	•	•



## Características de la Central de Control (II)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional
- A : Aviso. Alarma de aviso sin parada de motor.
- P : Alarma con Parada de Motor

Protecciones de motor	M6	CEM 7
Reserva de combustible	A	•
Reserva de combustible por sensor	x	•
Fallo de parada	x	•
Fallo de tensión de batería	x	•
Fallo alternador carga batería	A	•
Sobrevelocidad	P	•
Subfrecuencia	x	•
Fallo de arranque	•	•
Parada de emergencia	•	•
Protecciones de alternador	M6	CEM 7
Alta frecuencia	P	•
Baja frecuencia	x	•
Alta tensión	x	•
Baja tensión	x	•
Cortocircuito	x	•
Asimetría entre fases	x	•
Secuencia incorrecta de fases	x	•
Potencia Inversa_Inverse	x	•
Sobrecarga	x	•
Caída de señal de grupo	x	•
Contadores	M6	CEM 7
Cuenta horas total	x	•
Cuenta horas parcial	x	•
Kilowatímetro	x	•
Contador de arranques válidos	x	•
Contador de arranques fallidos	x	•
Mantenimiento	x	•
Comunicaciones	M6	CEM 7
RS232	x	•
RS485	x	•
Modbus IP	x	•
Modbus	x	•





## Características de la Central de Control (III)

- : Estandar
- x : No Incluido
- : Opcional
- A : Aviso. Alarma de aviso sin parada de motor.
- P : Alarma con Parada de Motor

Comunicaciones	M6	CEM 7
CCLAN	x	•
Software para PC	x	•
Módem analógico	x	•
Módem GSM/GPRS	x	•
Pantalla remota	x	•
Teleseñal	x	• (8 + 4)
J1939	x	•
Prestaciones	M6	CEM 7
Histórico de alarmas	x	• (10) / (opc. +100)
Arranque externo	•	•
Inhibición de arranque	x	•
Arranque por fallo de red	x	x
Arranque por normativa EJP	x	•
Control de pre-calentamiento de motor	•	•
Activación de contactor de grupo	•	•
Activación de contactor de Red y Grupo	x	x
Control del trasiego de combustible	x	•
Control de temperatura de motor	x	•
Marcha forzada de grupo	x	•
Alarmas libres programables	x	•
Función de arranque de grupo en modo test	x	•
Salidas libres programables	x	•
Multiligüe	x	•
Aplicaciones especiales	M6	CEM 7
Localización GPS	x	•
Sincronismo	x	•
Sincronismo con la red	x	•
Eliminación del segundo	x	•
RAM7	x	•
Panel repetitivo	x	•
Reloj programador	x	•



## Características de Grupo Electrónico

### Motor

- Motor diesel
- 4 tiempos
- Refrigerado por agua
- Arranque eléctrico 12V
- Radiador con ventilador soplante
- Filtro decantador (nivel visible)
- Regulación electrónica
- Filtro de aire en seco
- Protecciones de partes calientes
- Protecciones de partes móviles

### Alternador

- Autoexcitado y autorregulado
- Protección IP23
- Aislamiento clase H

### Sistema Eléctrico

- Cuadro de control M5 con central electrónica CEM7 y parada de emergencia conmutada
- Cuadro de potencia con pletinas integradas en el interruptor
- Seguridad en bornera de salida (disparo de magnetotérmico y alarma en central)
- Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica
- Protección magnetotérmica tetrapolar
- Alternador de carga de baterías con toma de tierra
- Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte)
- Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada)
- Opcional :      · Desconector de batería/s

### Versión Insonoro

- Chasis Acero
- Kit de extracción de aceite del cárter
- Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico
- Llenado externo del tanque de combustible con llave de seguridad
- Pulsador Parada de emergencia (doble protección por parada de emergencia Interior en cuadro + Exterior en carrocería)
- Mecanizado para salida de cables de potencia
- Puerta con ventana para visualización de cuadro de control, alarmas y medidas
- Registro para llenado del radiador
- Pre-instalación o nicho para albergar los enchufes de conexión rápidos para trasiego del combustible
- Cerraduras de presión
- Chasis anti-fugas, predispuerto para retención de líquidos (Bandeja de retención)
- Registro para limpieza y drenaje del depósito de combustible
- Registros para limpieza del chasis
- Chasis sobredimensionado para la protección de carrocería
- Patín de arrastre y horquillas para transporte con carretilla
- Tapa basculante en el escape
- Amortiguadores antivibratorios
- Tanque de combustible integrado en el chasis
- Aforador de nivel de combustible
- Carrocería fabricada con chapa de alta calidad
- Alta resistencia mecánica



**HIMOINSA**<sup>®</sup>  
THE ENERGY

MODELO  
**HRYW-45 T5**  
GAMA RENTAL  
Insonorizada Renta  
Powered by YANMAR

## Características de Grupo Electrónico

### Versión Insonoro

- Bajo nivel de emisiones sonoras
  - Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad
  - Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h)
  - Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)
  - Gancho de izado reforzado para elevación con grúa
  - Silencioso residencial de acero de -35db(A)
- Opcional :
- Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8")
  - Bomba de trasiego de combustible



**HIMOINSA**<sup>®</sup>  
THE ENERGY

MODELO  
**HRYW-45 T5**  
GAMA RENTAL  
Insonorizada Renta  
Powered by YANMAR

## Resumen PDF

Creado : 29/11/2016 09:19

Autor : Himoinsa

Total páginas : 12

Tipo Informe : Ficha Técnica - Gama rental

Generado por : Dpto. Ingeniería Himoinsa

Página 1. Datos de Grupo

Página 2. Especificaciones Motor. Especificaciones Alternador.

Página 3. Datos de instalación

Página 4. Dimensiones

Página 5. Dimensiones de Otras Versiones Disponibles

Página 6. Cuadros de Control

Página 7. Características de la Central de Control (I)

Página 8. Características de la Central de Control (II)

Página 9. Características de la Central de Control (III)

Página 10. Características + Opcionales Grupo electrógeno

Página 11. Características + Opcionales Grupo electrógeno

Página 12. Resumen PDF (ID4553373038313134)

[http://www.himoinsa.com/grupo-electrogeno/708\\_13/grupo-electrogeno-diesel-hryw-45\\_t5-yanmar-50hz-gama-rental-prp\\_41,4kva.aspx](http://www.himoinsa.com/grupo-electrogeno/708_13/grupo-electrogeno-diesel-hryw-45_t5-yanmar-50hz-gama-rental-prp_41,4kva.aspx)



12

