

Alta Frecuencia

High Frequency



SPYDER PRO

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO PORTÁTIL
PORTABLE ELECTRONIC CONVERTER

FICHA TÉCNICA • SPECIFICATIONS

MODELO MODEL	Entrada Voltaje / Frecuencia Input Voltage / Frequency	Entrada Potencia Input Power	Peso del Convertidor Kg Converter Weight Kg	Peso Total Kg Total Weight Kg	Diámetro Aguja mm Poker Diameter mm	Longitud aguja mm Poker length mm	r.p.m. r.p.m.	Rendimiento m ³ /h Compaction Capacity m ³ /h
SPYDER PRO 230V-38	230V~50/60 Hz	0,75 KW	3,4	14,6	38	370	12.000	hasta / up to 20
SPYDER PRO 230V-50	230V~50/60 Hz	1,1 KW	3,4	18,6	50	365	12.000	hasta / up to 30
SPYDER PRO 230V-60	230V~50/60 Hz	1,5 KW	3,4	20,6	58	425	12.000	hasta / up to 35
SPYDER PRO 230V-70	230V~50/60 Hz	1,9 KW	3,4	22	65	400	12.000	hasta / up to 40
SPYDER PRO 110V-38	110 V ~50/60 Hz	0,75 KW	3,4	14,6	38	370	12.000	hasta / up to 20
SPYDER PRO 110V-50	110 V ~50/60 Hz	1,1 KW	3,4	18,6	50	365	12.000	hasta / up to 30
SPYDER PRO 110V-60	110 V ~50/60 Hz	1,5 KW	3,4	20,6	58	425	12.000	hasta / up to 35

Equipo estándar 15 m de cable y 5 m de manguera. Otras longitudes consultar.
Standard equipment with 15m cable and 5m hose. Other lengths under enquiry.

Caja ergonómica y ligera que facilita el transporte y el manejo.	Ergonomic and light converter box for easing transportation and handling.
Convertidor sobredimensionado para variaciones de tensión de red o generadores.	Oversized converter for enduring variations in power supply.
Incorpora sistemas de protección para asegurar su robustez.	Protective features measures for ensuring endurance.
No precisa mantenimiento, dispone de identificación de fallo.	No maintenance required, failure detection system.
Protección contra polvo y agua IP67.	IP67 protection against liquids and dust.
Correa opcional para colgar: permite una mayor comodidad del usuario.	Optional strap to improve user's comfort.

Estándar encapsulado y con protección térmica.	Encapsulated and thermal protected stator.
Motor sobredimensionado para un alto rendimiento.	Over-sized motor for high performance.
Lubricación por aceite de altas prestaciones.	Lubricated with high performance oil.
Punta y tubo endurecido.	Hardened cap and tube.
No precisa mantenimiento.	No maintenance required.
Tensión de seguridad.	Safe output voltage.
Protección contra polvo y agua IP67.	IP67 protection against liquids and dust.
Cable sección 4 mm ² .	4 mm ² cross-section cable.
Manguera reforzada resistente a abrasión.	Reinforced hose resistant against abrasion.

VENTAJAS ENAR • ENAR ADVANTAGES

RENDIMIENTO mayor potencia del motor interno, más masa vibrada
SEGURIDAD protección total contra cualquier eventualidad
ECONOMÍA relación óptima de inversión-ergonomía-rendimiento
MOVILIDAD relación peso-volumen adecuada para un manejo individual

POWERFUL greater power of the internal motor, more concrete vibrated
SAFE total protection against all eventualities
ECONOMIC optimal relation of investment - ergonomics - performance
MOBILE weight - volume ratio suitable for individual handling

