

German Patent



SM-400

Capacidad  
Portante  
hasta  
400 kg

Referencia	Dimensiones de la Placa de Succión (mm)	Capacidad Portante* (kg)	Peso Propio (kg)	Número de Orden
SM-SPS-90-30/20	aprox. 300 x 200	90	5,0	4272.0009
SM-SPS-200-58/28	aprox. 580 x 280	200	9,0	4272.0001
SM-SPS-400-75/27	aprox. 750 x 270	400	10,0	4272.0002

### Equipo de incorporación por Vacío SH-1000-MINI – opcionalmente con accionamiento eléctrico, hidráulico o por motor de gasolina integrado

Para el manejo rentable y seguro de cargas pesadas hasta 1,000 kg, como p. ej. losas de granito, elementos de hormigón de succión hermética, losas de mármol, bordillos, peldaños y tubos.

- z Para enganchar a cualquier dispositivo portador o máquina colocadora VM con gancho de carga, cadena o cable
- z Uso universal, manejo por 1 hombre
- z Mediante un cierre de cambio rápido se pueden montar diferentes placas de succión para diferentes aplicaciones, diferentes tamaños de placa y pesos
- z Los mangos montados ergonómicamente sirven para guiar el aparato y, a la vez, pueden usarse como caballetes de apoyo para estacionar

\* Valor para una presión negativa de 500 mbar

\*\* Valor para una presión negativa de 600 mbar

● Las superficies son galvanizadas, de larga duración

## Colocar sin cargar la espalda con aparatos de montaje de vacío

**STONEMAGNET SM-400 – desde hace más de 10 años el aparato de colocación por vacío con batería recargable de eficacia comprobada**

Cómodo, robusto, independiente de la red – el aparato universal con capacidad portante de hasta 400 kg. Coloca de forma flexible, rápida y cuidadosa sobre todo elementos de succión hermética, como p. ej. granito.

- z Accionamiento por batería intercambiable, recargable de 12 V. Gracias al sistema automático de ahorro de corriente, ofrece el rendimiento suficiente para un día de trabajo. El cargador no está incluido en el suministro.
- z Uso con cualquier dispositivo de elevación
- z Cambio más fácil y rápido de la placa de succión sin herramienta
- z Mangos en ambos lados de serie para guiar con seguridad

**A modo opcional se puede adquirir: SM-BB arco**

Referencia	Descripción	Fuente de Potencia	Peso Propio (kg)	Número de Orden
SM-400	Aparato básico sin placa de succión	Batería de 12 V	35	5272.0002
AKKU-12V/26Ah	Batería de repuesto			2420.0008
LG-220V/12V	Cargador, con limitación de corriente de carga y protección contra sobrecarga. Carcasa estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua (IP65)			2420.0016
SM-BB	arco también para reequipamiento			4272.0063

SH-1000-MINI-E

Capacidad  
Portante  
hasta  
1,000 kg

Referencia	Fuente de Potencia	Capacidad Portante según la placa de succión máx. (kg)	Peso Propio (kg) (sin placa de succión)	Número de Orden
SH-1000-MINI-H	hidráulico	1,000**	91	5240.0040
SH-1000-MINI-B	Motor de gasolina integrado	1,000**	90	5240.0018
SH-1000-MINI-E	eléctrico corriente, 230 V, 50 Hz	1,000**	89	5240.0020

**Acceso a más de 1.000 variantes de placa de succión sobre demanda, para ejemplos véase página 45**