

TORRE DE ILUMINACIÓN GENERAC V20

La V20 es una nueva torre de iluminación móvil equipada con 4 focos LED de alta eficiencia de 320W. Tiempo de funcionamiento extendido y uno de los niveles de presión acústica más bajos de la industria, un modelo ideal para empresas de alquiler.



FOCOS LED GENERAC®

Focos LED de alta eficiencia diseñados por Generac Mobile®.



CONTROLADOR DIGITAL GTL01

Un controlador digital diseñado específicamente para gestionar todas las funciones de la torre de iluminación para un control total.

V20

| DATOS TÉCNICOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Dimensiones mín. (mm) | Largo. x Ancho. x Alto | 2200 x 1400 x 2440 | | |
| Dimensiones máx. (mm) | Largo. x Ancho. x Alto | 2200 x 1850 x 8500 | | |
| Peso en seco (kg) | | 980 | | |
| Modelos de motor disponibles* | | Kubota Z482 | Yanmar 2TNV70 | Perkins 402D-05G |
| Nivel de presión acústica | dB(A) @ 7m | 58 | 59 | 59 |
| Autonomía total (h) | | 143 | 143 | 143 |
| Sistema de elevación | M:Manual / H:Hidráulico | H | | |
| Rotación del mástil (°) | | 340 | | |
| Resistencia al viento (km/h) | | 110 | | |
| Potencia de los focos (W) | | 4 x 320 | | |
| Tipo de focos | MH:Haluro Metálico / LD:LED | LD | | |
| Lumen total (Lm) | | 167300 | | |
| Área iluminada (m ²) | | 4500 | | |
| Alternador | kVA/V/Hz | 5/220/50 - 5/240/60 | | |
| Toma de salida | kVA/V/Hz | 2/220/50 - 2/240/60 | | |
| Toma de entrada | A/V/Hz | 16/220/50 - 16/240/60 | | |
| Capacidad del depósito (litros) | | 100 | | |
| Bandeja de retención de líquidos | √:Sí / •:No | √ | | |

170420